

C und E von Q1 bruecken, und Licht im XLS-M1 dimmen!

LR = Licht rueckwaerts
LV = Licht vorwaerts
FS = Licht Fahrerstand

BA = Betriebsart (Schalter, Sound ist nicht belegt)
M1 = Motor1 (Getriebeanschluss)

SDH = Steckdose hinten
SDV = Steckdose vorne (nicht bestckt da Lok keine hat)

BF = Buechsenfeuer (Kesselfeuer, wie Heidi)

Pot = Potianschluss, mit Takt verwurstet, unbrauchbar
TAKT = Taktgebernaschluss, verwendbar wenn Poti nicht beschaltet
REED = Reedschalteranschluss, LGB oder MASSOTH kompatibel

PIN = fuer Faltstecker SEUTHE Dampf an FA1

Lsp = Lautsprecher, kann auch bei XLS-M1 benutzt werden

Loetpad = Loetpads

R1 bis R3 = 821 = 82*10^1 = 820 R, + 2?3 R

Fehler, muss +UB !

Das Kesselfeuer braucht DEC+ statt 6-7 Volt

voltage controlled coalition (VCC)		
Title: Grundplatine Rhaetia		
Size: A	Document Number: 29271.sch	REV: 0.2
Date: January 13, 2015	Sheet 1 of 1	